

PAREIZIE DARBA PANĒMIENI KALCIJA SILIKĀTA MŪRA ELEMENTU SACIETĒŠANAS RATIŅU TĪRĪŠANAI

Šie norādījumi attiecas uz ratiņu, ko izmanto neapstrādātu kalcijsilikāta elementu transportēšanai no veidņu presēm, cauri sacietēšanas procesam autoklāvos līdz iepakojšanas stacijai, tīrīšanu. Tas ir automatizēts process, kurā izmanto dažādas metodes (ar ūdeni un bez ūdens).

PIEKĻUVE

Ierobežojiet piekļuvi darba zonai, to atļaujot tikai pilnvarotam personālam.

KONSTRUKCIJA UN APRĪKOJUMS

- Noregulējiet tīrīšanas ierīci tā (piemēram, kā parādīts attēlos), lai tiktu samazināta putekļu rašanās.
- Nepieļaujiet materiāla nokrišanu, izmantojot atbilstošu ierīci.
- Nodrošiniet tīrīšanas ierīces nevainojamu darbību, veicot regulāras tehniskās pārbaudes.
- Iekārtu vadības ierīces jānovieto tālu no gaisā lidojošu putekļu rašanās avotiem.
- Pārliecinieties, ka pastāvīgi tiek nodrošināti pietiekami ūdens krājumi. Aukstajā laikā veiciet piesardzības pasākumus, lai novērstu sasaldšanu.
- Strādājiet tikai ar pieslēgtu ūdens sistēmu, kā ieteikts.
- Nodrošiniet, lai ūdens sistēma vienmēr darbotos pareizi.
- Pārbaudiet, vai visi aprīkojuma un ūdens padeves iestatījumi ir veikti saskaņā ar instrukciju.
- Svarīgi nodrošināt atbilstošas ūdens novadīšanas sistēmas.

APKOPE

- Pārliecinieties, ka šim nolūkam izmantojamais aprīkojums un ēka tiek uzturēta darba kārtībā un labā tehniskā stāvoklī saskaņā ar piegādātāja/uzstādītāja ieteikumiem.
- Palīgmateriālu nomaiņu veiciet saskaņā ar ražotāja ieteikumiem.



PĀRBAUDES UN TESTĒŠANA

- Lai atklātu bojājumu pazīmes, tīrīšanas aprīkojuma vizuālo pārbaudi veiciet vismaz reizi mēnesī. Ja ierīces tiek lietotas pastāvīgi, tās jāpārbauda biežāk. Ja ierīces tiek lietotas reti, tās jāpārbauda pirms katras lietošanas reizes!
- Pārbaudes reģistri jāglabā valsts tiesību aktos noteikto laika posmu (vismaz piecus gadus).
- Ieviesiet pasākumus, lai ierobežotu baktēriju vairošanās risku objektā izmantotajās ūdens ieguves vietās, īpaši uzmanību pievēršot sistēmām, kurās tiks radīti ūdens pilieni

TĪRĪŠANA UN KĀRTĪBAS UZTURĒŠANA

- Regulāri tīriet savu darba vietu.
- Nekavējoties savāciet izbīrušos vai izlijušos materiālus.
- Izmantojiet putekļsūcēju vai slapjās tīrīšanas paņēmienus.
- **TĪRĪŠANAI neizmantojiet sausu suku vai saspiestu gaisu.**

APMĀCĪBA

- Informējiet savus darbiniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda putekļu ietekmi uz veselību.
- Veiciet strādnieku apmācību par putekļu iedarbības novēršanu, kontroles pasākumu iedarbības pārbaudi un izmantošanu, par to, kad un kā lietot izsniegtos elpošanas ceļu aizsarglīdzekļus, un ko darīt neparedzētā situācijā.
- Skatiet pamācību **2.3.4** un Pareizo darba paņēmienu rokasgrāmatas 1. daļu.

UZRAUDZĪBA

- Izveidojiet sistēmu, lai pārbaudītu, vai ir ieviesti kontroles pasākumi un vai tie tiek ievēroti. Skatiet pamācību **2.3.3**.
- Darba devējiem jāpārlicinās, ka strādniekiem ir visi līdzekļi, lai izpildītu zemāk sniegto kontrolsarakstu.

INDIVIDUĀLIE AIZSARGLĪDZEKĻI

- Skatiet pamācību **2.1.15**, kas veltīta Individuālajiem aizsarglīdzekļiem.
- Jāveic riska novērtējums, lai noteiktu, vai esošie kontroles pasākumi ir pietiekami. Ja nepieciešams, jānodrošina un jāvalkā elpošanas ceļu aizsarglīdzekļi (ar atbilstošu aizsardzības faktoru).
- Nodrošiniet glabāšanas iespējas, lai tad, kad individuālie aizsardzības līdzekļi netiek lietoti, tie būtu tīri.
- Mainiet respiratora maskas pēc ražotāja/piegādātāja ieteiktā laika.

DARBINIEKU KONTROLSARAKSTS

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pārbaudiet, vai izmantotajām iekārtām nav radušās bojājuma, nodiluma vai darbības traucējumu pazīmes. Ja atklājat jebkādas problēmas, informējiet savu vadītāju. | <input type="checkbox"/> Nekavējoties safīrēt izbīrušos materiālus. Cietu vielu savākšanai izmantojiet putekļsūcēju vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. Izbīrušos materiālus jāiznīcina drošā veidā. | <input type="checkbox"/> Visus izsniegtos elpošanas ceļu aizsarglīdzekļus lietojiet, kopiet un glabājiet atbilstoši norādījumiem. |
| <input type="checkbox"/> Ja jums šķiet, ka ir radušās problēmas ar putekļu ierobežošanas aprīkojumu, veiciet papildu pasākumus, lai samazinātu ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda iedarbību, kamēr problēma nav novērsta. | <input type="checkbox"/> Tīrīšanai neizmantojiet sausu suku vai saspiestu gaisu. | <input type="checkbox"/> Ieviesiet pasākumus, lai ierobežotu baktēriju vairošanās risku objektā izmantotajās ūdens ieguves vietās, īpaši uzmanību pievēršot sistēmām, kurās tiks radīti ūdens pilieni. |

Šī pamācība ir paredzēta darba devējiem, lai palīdzētu tiem ievērot darba vietas veselības un drošības tiesību aktu prasības, kontrolējot ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda iedarbību.

Šīs pamācības galveno punktu ievērošana palīdzēs samazināt kaitīgo iedarbību.

Atkarībā no katra gadījuma konkrētajiem apstākļiem var nebūt nepieciešams piemērot visus šajā pamācībā norādītos kontroles pasākumus, lai līdz minimumam

samazinātu ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda iedarbību, t.i., izmantotu atbilstošus aizsardzības un profilakses pasākumus. Šim dokumentam jābūt pieejamam arī personām, kuras darba vietā var būt pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda iedarbībai, lai tās varētu pēc iespējas labāk izmantot ieviestos kontroles pasākumus.

Šī pamācība ir ietverta Pareizo darba paņēmienu rokasgrāmatā par silīcija dioksīda putekļu novēršanu, kuras mērķis ir īpaši kontrolēt ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda iedarbību uz cilvēkiem darba vietā.